

FCG 6.0 – Filter Coffee Grinder

„Grind-on-Demand“

– for Filter Coffee –



FCG 6.0



FCG 6.0 – Filter Coffee Grinder

Grind-on-Demand:

- Aromafrische Portionsvermahlung direkt in den Filterkorb
- Beste Qualität für jeden Brühzyklus

Dosierung:

- Elektronisch gesteuert und variabel programmierbar für gewünschte Anzahl Liter oder Tassen (bis zu 6,0 l)
- Mahldauer und Einstellung kalibriert nach SCAE Gold Cup
- Werkseinstellungen können beliebig neu kalibriert werden
- Einzeltassenvermahlung direkt in die French Press Kanne

Bedienung:

- Einfache Bedienung direkt über Druckknöpfe
- Mahlgradeinstellung über den Drehknopf von Filter bis French Press

Design:

- Schmales und robustes Design mit großer, übersichtlicher Bedienleiste
- Beleuchtetes Display
- Hochwertiges und widerstandsfähiges Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Filterkörbe aller gängigen Brühmaschinen passen in den flexiblen Einschub oder in die Bodenschale

Grind-on-Demand:

- Freshly ground portion grinding directly into the filter basket
- Best quality for every brew cycle

Dosing:

- Electronically controlled (timer) and variable programming for desired quantity of liters or cups (up to 6,0 l)
- Grinding time and particle sizes calibrated following the SCAE Gold Cup standard
- Factory settings can be recalibrated
- Single cup grinding directly into French Press pot

Operation:

- Easy operation with push buttons
- Grind adjustment with a turning knob from Filter to French Press

Design:

- Elegant but robust design with clearly arranged control panel
- Illuminated display
- High quality and resistant casing made of brushed stainless steel
- Filter baskets for all common brewing machines fit into the flexible slide-in module or on the base plate

Typ: FCG 6.0

TECHNISCHE DATEN		TECHNICAL DATA	
Mahlleistung – Filterkaffee	ca. 5,5 - 6,0 g/sec	approx. 5,5 - 6,0 g/sec	Grinding capacity – Filter coffee
Trichterinhalt	2500 g	5,5 lbs	Hopper capacity
Max. Höhe Brühkorb (standard)	150 mm	5,9 inch	Max. height of brewbasket (standard)
Max. Höhe Brühkorb (hohe Variante)	200 mm	7,9 inch	Max. height of brewbasket (high version)
Abmessungen (BxHxT) (standard)	20,5 x 55 x 37 cm	8.1 x 21.7 x 14.6 inch	Dimensions (wxhxd) (standard)
Abmessungen (BxHxT) (hohe Variante)	20,5 x 60 x 37 cm	8.1 x 23.6 x 14.6 inch	Dimensions (wxhxd) (high version)
Verpackungsmaße (BxHxT) (standard)	30 x 80 x 50 cm	11.8 x 31.5 x 19.7 inch	Dimensions of packing (wxhxd) (standard)
Spannung / Frequenz / Phasen	200-240 V / 50/60 Hz / 1~	200-240 V / 50/60 Cy / 1~	Voltage / frequencies / phases
	100-115 V / 50/60 Hz / 1~	100-115 V / 50/60 Cy / 1~	
Leistungsaufnahme	780 W	780 W	Power consumption
Mahlscheiben-Durchmesser	65 mm	2,56 inch	Grinding disc diameter
Netto-Gewicht	13 kg	28,7 lbs	Net weight
Gewicht inkl. Verpackung	14 kg	30,9 lbs	Shipping weight
Zertifizierungen	CE	CE	Listings